

## Epäkeskokytkin

Finland - Purmo



- Ratkaisuna kohdistusvirheisiin
- Monipuoliset kokoonpanot
- Kestävä rakenne
- Korkea yhteensopivuus
- Laaja käyttöalue

## Kuvaus

Epäkeskokiinnike M22-liitäntään

## Käyttöalue

TP Epäkeskokytkin on ihanteellinen käytettäväksi, kun pattereiden liitännät eivät ole linjassa putkiston kanssa. Sopii järjestelmiin, jotka toimivat paineen PN10 alla ja lämpötiloissa 5°C - 120°C. Se sopii sekä M22 kierrelliitäntöihin patteriin että muihin putkikierteisiin.

## Mitoitus

Valitse tuote tarvittavien liitäntäkokojen ja c/c-etäisyyden (joko 15mm tai 10mm) perusteella. Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan.

## Sovellusalue

Varmista, että Epäkeskokytkin on yhteensopiva jäähdyttimen ja putken kierrekoon kanssa. Asenna kytkin kohdistamalla se oikein putkistoon ja vastaaviin jäähdyttimen liitäntöihin. Kiristä kaikki liitännät riittävästi vuotojen välttämiseksi. Käytä määritellyn paineen (PN10) ja lämpötila-alueen (5°C - 120°C) sisällä. Tarkista säännöllisesti ja vaihda kuluneet EPDM-materiaalista valmistetut O-renkaat tiiviin tiivistyksen ylläpitämiseksi.

## RT-kortisto

TP Epäkeskokytkin ratkaisee haasteen, joka liittyy epäsuoriin jäähdyttimen liitäntöihin. Messingistä valmistettu ja EPDM O-renkailla varustettu, se tukee PN10-paineluokkaa ja käyttölämpötiloja 5°C:sta 120°C:seen. Saatavilla useissa kokoonpanoissa ja kierreko'oissa, kuten M22 ja muut putkikierteet. Sen mallit, mukaan lukien EXC 2215 c/c15:llä ja EXK c/c10:llä, varmistavat luotettavan ja turvallisen liitännän erilaisille lämmitysjärjestelmille. Ihanteellinen järjestelmiin, jotka vaativat kestävää suorituskykyä ja mukautuvuutta

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                       | Yksiköt          | Arvot                                    |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Etim Class                         |                  | EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä |
| Materiaali liitäntä 1              |                  | messinki                                 |
| Materiaalin laatu liitäntä 1       |                  | messinki CuZn39Pb3 (CW617N)              |
| Pintasuojausliitäntä 1             |                  | nikkelöity                               |
| Pintakäsittelyliitäntä 1           |                  | peitattu                                 |
| Kiristysmomentti min               | newtonmetri (Nm) | -                                        |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) min | celsiusaste (°C) | -                                        |
| Item weight                        | kilogramma (kg)  | 0.08                                     |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus                 | Asiakirjan tyyppi         | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXC2215-excenterkoppling-mått.jpg | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4f8961a-458d-4d9b-8ec7-f2a53fd87b65">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4f8961a-458d-4d9b-8ec7-f2a53fd87b65</a> |
| EXK 3-8-excenterkoppling-mått.jpg | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0ad7b03-f4c9-4d38-99c7-b27bbffa75d4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0ad7b03-f4c9-4d38-99c7-b27bbffa75d4</a> |

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus                |
|------------|------------------|----------------------------|
| 5405810_   | AZ08VE6065610000 | Epäkeskoliitin 26, M22x1,5 |