

Epäkeskoliitin

Finland - Purmo



- Ratkaisuna kohdistusvirheisiin
- Monipuoliset kokoonpanot
- Kestävä rakenne
- Korkea yhteensopivuus
- Laaja käyttöalue

Kuvaus

Epäkeskokiinnike M22-liitäntään

Käyttöalue

TP Epäkeskokytkin on ihanteellinen käytettäväksi, kun pattereiden liitännät eivät ole linjassa putkiston kanssa. Sopii järjestelmiin, jotka toimivat paineen PN10 alla ja lämpötiloissa 5°C - 120°C. Se sopii sekä M22 kierrelliitäntöihin patteriin että muihin putkikierteisiin.

Mitoitus

Valitse tuote tarvittavien liitäntäkokojen ja c/c-etäisyyden (joko 15mm tai 10mm) perusteella. Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan.

Sovellusalue

Varmista, että Epäkeskokytkin on yhteensopiva jäähdyttimen ja putken kierrekoon kanssa. Asenna kytkin kohdistamalla se oikein putkistoon ja vastaaviin jäähdyttimen liitäntöihin. Kiristä kaikki liitännät riittävästi vuotojen välttämiseksi. Käytä määritellyn paineen (PN10) ja lämpötila-alueen (5°C - 120°C) sisällä. Tarkista säännöllisesti ja vaihda kuluneet EPDM-materiaalista valmistetut O-renkaat tiiviin tiivistyksen ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

TP Epäkeskokytkin ratkaisee haasteen, joka liittyy epäsuoriin jäähdyttimen liitäntöihin. Messingistä valmistettu ja EPDM O-renkailla varustettu, se tukee PN10-paineluokkaa ja käyttölämpötiloja 5°C:sta 120°C:seen. Saatavilla useissa kokoonpanoissa ja kierreko'oissa, kuten M22 ja muut putkikierteet. Sen mallit, mukaan lukien EXC 2215 c/c15:llä ja EXK c/c10:llä, varmistavat luotettavan ja turvallisen liitännän erilaisille lämmitysjärjestelmille. Ihanteellinen järjestelmiin, jotka vaativat kestävää suorituskykyä ja mukautuvuutta

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Materiaali liitäntä 2		messinki
Muoto		Siirto
Epäkeskeinen		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 1		M22 x 1,5
Nimellishalkaisija liitäntä 2		M22 x 1,5
Kiristysmomentti min	newtonmetri (Nm)	-
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.08

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Mitat: EXC2215-liitin	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4f8961a-458d-4d9b-8ec7-f2a53fd87b65
Mitat: EKX-liitin	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0ad7b03-f4c9-4d38-99c7-b27bbffa75d4

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405810_	AZ08VE6065610000	Epäkeskoliitin 26, M22x1,5