

Ventilkoblinger EKV/EDV

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Allsidige bruksområder
- Enkel installasjon
- Holdbare materialer
- Driftseffektivitet

Beskrivelse

Ventilkoblinger EKV/EDV er designet for å regulere flyt i varme- og kjølesystemer, egnet for klimaanlegg, kjølebjelker, gulvvarme og kjølerom. Laget av avsinkingsbestandig messing, ventilen har EPDM-pakninger og krever ingen overflatebehandling. Den kan reguleres med en kapillærtermostat eller en termisk aktuator. Ventilen sikrer effektiv flytkontroll og presisjon, noe som gjør den til en essensiell komponent i moderne HVAC-systemer

Tiltent bruksområde

Ventilkoblinger EKV/EDV er egnet for å regulere flyt i varme- og kjølesystemer, samt for klimaanlegg, kjølebjelker, gulvvarme og kjølerom. Driftsforhold inkluderer et trykkrating på PN 10, en maksimal temperatur på 100°C og en minimumstemperatur på 5°C.

Dimensjonering

For produktvalg, følg Kv-verdien og driftskravene for din spesifikke applikasjon. For en rask utvelgelsesprosess, se vår brosjyre eller bruk vår designservice.

Hvordan den brukes

Ventilen skal installeres med pilen som indikerer vannmengdesretningen. Forhåndsinnstill Kv-verdier ved hjelp av en skrutrekker eller unbrakonøkkel, juster kun til merkede posisjoner. Vær forsiktig for å forhindre lekkasje ved å sikre at alle koblinger er tette. Bruk beskyttelsesknappen under konstruksjonen og juster den til den nominelle løftehøyden på termostaten. For kjøleapplikasjoner åpnes ventilen når termostatpinnen trykkes ned for å åpne.

AMA-tekst

Ventilkoblinger EKV/EDV er optimalisert for å regulere flyt i varme- og kjølesystemer som klimaanlegg, kjølebjelker, gulvvarme og kjølerom. Laget av avsinkingsbestandig messing med EPDM-pakninger, tilbyr disse ventilene høy holdbarhet og presis kontroll. De kan justeres ved hjelp av en kapillærtermostat eller termisk aktuator, noe som sikrer pålitelig ytelse i et temperaturområde fra 5°C til 100°C og trykkrangeringer opp til PN 10. Installasjonen er enkel med koblinger tilgjengelig for ulike rørdimensjoner. For presis justering, bruk de medfølgende innstillingene og verktøyene.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.036, 0.04, 0.045, 0.053, 0.072
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn39Pb3) (CW617N)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C30G1515K12SE0	G1/2"/15K12
FD8C30G1515K15SE0	G1/2"/15K15
FD8C30G2018K15SE0	G3/4"/18K15
FD8C30G2018K18SE0	G3/4"/18K18
FD8C30G2018K22SE0	G3/4"/18K22