

Lattiakiinnike Purmo Monclac

Finland - Purmo



- Vankka tuki
- Monipuolinen käyttömahdollisuus
- Säädetävät osat
- Tärinänvaimennus
- Tyylikäs viimeistely

Kuvaus

Monclac-lattiakannake, korkeus 300–900 mm Purmo-paneeliradiaattorityypeille 11, 21, 22, 33.

Käyttöalue

Lattiakiinnike Purmo Monclac on ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, tukee turvallisesti 300mm - 900mm korkeita pattereita ja kestää enintään 180kg pystysuoraa kuormitusta. Sopii sekä valmiille että keskeneräisille lattioille, tarjoten monipuolista käyttöä.

Mitoitus

Parhaan kiinnikkeen valitsemiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Nopeaan valintaan katso esitteemme.

Sovellusalue

Varmista, että Lattiakiinnike Purmo Monclac:n pohjalevy on tukevasti kiinnitetty lattiaan, olipa se viimeistelty tai viimeistelemätön. Sääda kiinnikkeiden korkeus ja väli patterin vaatimusten mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettuja turvakiinnikkeitä ja tärinänvaimennusosia vakaaseen asennukseen. Katso yksityiskohtaiset ohjeet mukana toimitetusta asennusoppaasta.

RT-kortisto

Lattiakiinnike Purmo Monclac on suunniteltu tarjoamaan ylivoimaista tukea 300mm-900mm korkeille lämpöpattereille, kestää jopa 180kg pystysuunnassa. Jokaisessa kiinnikkeessä on 3mm paksu pohjalevy, joka sopii erilaisille lattiamateriaaleille, säädettävä alatuenta ja tärinänvaimennusosat. Valkoiseksi (RAL 9016) viimeisteltynä se takaa esteettisen vetovoiman ja vankan suorituskyvyn. Asennus vaatii tarkan kiinnityksen lattiaan mukana tulevilla turvakiinnikkeillä ja yksityiskohtaista ohjetta noudattaen. Ihanteellinen sekä asuin- että kaupallisiin tiloihin, se on kattava ratkaisu lattialle asennettaville lämpöpattereille.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010213 - Konvektorikonsoli
Paino	kilogramma (kg)	1.03, 1.06

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5410888	AGU5BS5110600200	Monclac jalkakannake 21S
5410887	AGU5BS5110602200	Monclac jalkakannake 11, 22-33