

FVXR radiatorventil

Norway - Purmo



- Presis vannmengdeskontroll
- Allsidig bruk
- Holdbar design
- Skjult forhåndsinnstilling
- Bredt temperaturområde

Beskrivelse

FVXR radiatorventil sikrer optimal ytelse for både varme- og kjølesystemer i ulike miljøer. Med en skjult forhåndsinnstilt funksjon tilbyr den presis vannmengde regulering for å møte spesifikke systemkrav. Designet for pålitelighet og holdbarhet, kan denne ventilen operere i temperaturer fra 5°C til 100°C, noe som gjør den til et allsidig valg for bolig-, kommersielle og industrielle applikasjoner.

Tiltent bruksområde

FVXR radiatorventil er egnet for både varme- og kjølesystemer i bolig-, kommersielle og industrielle miljøer. Den har presis vannmengde regulering via termostatisk, termisk aktuator eller manuell kontroll. Kompatibel med systemer som krever Kv-verdier på 1,4-2,1 og driftstemperaturer fra 5°C til 100°C.

Dimensjonering

For riktig størrelse og konfigurasjon, bruk vår designservice eller se i vår katalog. For raskt valg, se vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Tekst: Installer FVXR radiatorventil og sørg for at systemet er trykkløst. Bruk FN2-forinnstillingsnøkkelen for å justere den skjulte forinnstillingsfunksjonen i henhold til systemets krav basert på trykkfalldiagrammet. Fest beskyttelseshetten etter justeringer. Regelmessig vedlikehold inkluderer å sjekke for lekkasjer og sikre at forinnstillingene forblir nøyaktige.

AMA-tekst

Tekst: FVXR radiatorventil er designet for presis regulering av vannmengde i varme- og kjølesystemer. Den har en skjult forhåndsinnstillingsfunksjon, justerbar med FN2-nøkkelen, som tillater nøyaktige forhåndsjusteringer for å matche systemkrav. Kompatibel med en rekke tilkoblingstyper, er den egnet for bruk i temperaturer fra 5°C til 100°C. Ventilen er konstruert av holdbare materialer, inkludert messing og EPDM-pakninger, som sikrer pålitelig ytelse i ulike miljøer. Ideell for bolig-, kommersielle og industrielle applikasjoner. Sørg for at alle tilkoblinger er sikre og at systemkravene er oppfylt for optimal ytelse.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.319, 0.356, 0.494, 0.549
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV60015VXD10SE0	FVXR 15 rak Radiator ventil incl CU15
FDJV60015VXX00SE0	FVXR-15
FDJV60020VXD10SE0	FVXR 20 rak Radiator ventil inkl CU18
FDJV60020VXX00SE0	FVXR-20