

Pluggboks Evofit

Norway - Purmo



Beskrivelse

Propparna kan användas för proppning av rörledningar vid t.ex provtryckning eller andra liknande tillfälliga proppningar för upp till PN 10.

Propparna fungerar med rörtyper av kvaliteten Pex, PE-RT och koppar.

De fungerar till applikationer för tappvatten och värme.

Efter användning kopplas de enkelt ifrån utan verktyg med en handrörelse och kan återanvändas. Propparna finns att köpa i en propplåda.

Propplådan innehåller 5st proppar av varje dimension för rör med ytterdiametern 12, 15, 16, 20 och 22 mm. Låsning och tätning sker mot rörets ytterhölje.

Propparna går att återanvända med en enkel handmanöver som inte kräver något verktyg varken vid montering och demontering.

Proppen säkras på plats med hjälp av medföljande clips.

Proppar och clips finns även att köpa separat för att t.ex komplettera den befintliga propplådan.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003023 - Rørrel med 1 anslutning
Item Weight	Kilogram (kg)	0.741
Tilkobling 1		Innstikk (push-fitting)
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Ubehandlet
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Hovedfarge rørrel		Andre
Med tilkoblingsindikator		No
Plugget/Lukket		No
Med pakninger		No
Med avtappingsventil		No
Med avlufter		No
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	6
Middeltemperatur (kontinuerlig) max	Grad Celsius (°C)	90
Middeltemperatur (kontinuerlig) min	Grad Celsius (°C)	5
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn38As) (CW511L)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C20000PBX00SE0	EVOFIT propp låda