

Aura Bench WDF

Finland - Purmo



- Tehokas lämmitys
- Suuri lämmöntuotto
- pieni energiahäviö suurista ikkunoista
- esteettiset asennuskiinnikkeet
- Helppokäyttöinen huolto

Kuvaus

Aura-penkkikonvektorit ovat saatavana liittimillä valmiisiin lattioihin. Pöydän kannattimet ovat mukana. Pöytälevy tilataan erikseen. Materiaali - pyökki jne. Muut materiaalit ovat saatavilla pyynnöstä. Tilauskoodissa olevan levyn pituuden ja leveyden on vastattava konvektorin pituutta ja leveyttä. Liitännät: 2 x G ½" - sisäkierre. 10 vuoden takuu.

Käyttöalue

Aura Bench WDF on ihanteellinen ratkaisu asennettavaksi nykyaikaisiin sisätiloihin, jotka vaativat tehokasta ja tyylikästä lämmitystä. Sopii toimistoihin, myymälöihin ja koteihin. Tämä konvektoripyöhekuivain on suunniteltu lattia-asennukseen. Siinä on puinen penkki, työpaine 10 bar, käyttölämpötila 110°C ja se on saatavana useissa kokoluokissa, pituusalueella 800-2200 mm.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaisia eritelmiä ja suosituksia varten. Nopeaan valintaan, katso esitteemme.

Sovellusalue

Ennen asennusta varmista, että noudatat ohjeita lämmittimen kiinnittämiseksi lattiaan mukana toimitettujen tukien avulla. Varmista, että vesiliitännät ovat oikein kytketty paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti. Tarkista säännöllisesti sisäiset ja ulkoiset osat, erityisesti lämmönvaihdin ja ilmanpoistoaukko, optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Pidä Aura Bench WDF puupenkki puhtaana sopivilla puunhoitotuotteilla sen käyttöiän pidentämiseksi. Käytä aina ammattilaisia huoltoon tai asennuksiin turvallisuusstandardien noudattamiseksi.

RT-kortisto

Aura Bench WDF on konvektoripyöhekuivain, joka on suunniteltu tehokkaaseen lattia-asennukseen. Siinä on lakatusta pyökistä valmistettu puupenkki. Tuotteen pituus on 800-2200 mm ja se on saatavana leveyksillä 146, 186 ja 236 mm sekä korkeuksilla 140, 240 tai 280 mm. Se toimii kahdella G ½" vesiliitännällä, tukee enintään 10 barin käyttöpaineen ja kestää maksimilämpötilan 110°C. Lämmönvaihdin on valmistettu kuparista ja alumiinista, mikä takaa korkean lämmönsiirtotehokkuuden. Lisäpenkkikiinnikkeet sisältyvät turvalliseen asennukseen. Huomioi, että puupenkki ei sisälly ja se on tilattava erikseen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010152 - Konvektori
Kotelon/suojuksen materiaali		puu, teräs
Ritilän materiaali		alumiini, muu
Lämmönvaihtimen materiaali		alumiini/kupari, muu
Korkeus	millimetri (mm)	140, 240, 280
Pituus	millimetri (mm)	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200
Syvyys	millimetri (mm)	146, 186, 236
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	506, 632, 688, 739, 744 ... 3274, 3556, 3844, 3955, 4275
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	252, 314, 342, 368, 370 ... 1629, 1769, 1912, 1967, 2127
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	284, 354, 386, 414, 416 ... 2003, 2155, 2165, 2217, 2396
Dynaamisella tehostimella		No
Sopiva huippujäähdytykseen		No, Yes
N-eksponentti		1.367
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	0.56, 0.7, 0.84, 0.88, 0.98 ... 2.2, 2.4, 2.42, 3, 3.3
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Asennustapa		seinä, vapaasti seisova
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo, Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 2, vasen puoli alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 7, oikea puoli alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo, Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Kosteisiin tiloihin		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		No
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Tuloilma		alapuoli
Poistoilma		yläpuoli
Sokkelin väri sama kuin rungon väri		Yes
Sokkelin korkeus min	millimetri (mm)	100, 100 - 100
Kannattimilla		No, Yes
Sisältää asennustarvikkeet		No
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kerroin K		2.408, 3.008, 3.274, 3.517, 3.541 ... 15.581, 16.923, 18.293, 18.822, 20.344
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 55/45 (Btu/h)		860, 1071, 1167, 1256, 1262 ... 5558, 6036, 6524, 6711, 7257
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1726, 2156, 2347, 2521, 2539 ... 11171, 12133, 13116, 13494, 14586
Paino	kilogramma (kg)	10.1, 10.6, 11.6, 11.9, 12.7 ... 37, 37.05, 38, 38.7, 41.3

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
F9WWDF0140801430	F9WWDF0140801430	Aura WDF 140x800x146
F9WWDF0140801930	F9WWDF0140801930	Aura WDF 140x800x196
F9WWDF0140802430	F9WWDF0140802430	Aura WDF 140x800x236
F9WWDF0141001430	F9WWDF0141001430	Aura WDF 140x1000x146
F9WWDF0141001930	F9WWDF0141001930	Aura WDF 14x100x19 (HxLxB)
F9WWDF0141002430	F9WWDF0141002430	Aura WDF 140x1000x236
F9WWDF0141201430	F9WWDF0141201430	Aura WDF 14x120x14 (HxLxB)
F9WWDF0141201930	F9WWDF0141201930	Aura WDF 14x120x19 (HxLxB)
F9WWDF0141202430	F9WWDF0141202430	Aura WDF 14x120x24 (HxLxB)
F9WWDF0141401430	F9WWDF0141401430	Aura WDF 14x140x14 (HxLxB)
F9WWDF0141401930	F9WWDF0141401930	Aura WDF 140x1400x196
F9WWDF0141402430	F9WWDF0141402430	Aura WDF 140x1400x236
F9WWDF0141601430	F9WWDF0141601430	Aura WDF 140x1600x146
F9WWDF0141601930	F9WWDF0141601930	Aura WDF 14x160x19 (HxLxB)
F9WWDF0141602430	F9WWDF0141602430	Aura WDF 14x160x24 (HxLxB)
F9WWDF0142001430	F9WWDF0142001430	Aura WDF 140x2000x146
F9WWDF0142001930	F9WWDF0142001930	Aura WDF 14x200x19 (HxLxB)
F9WWDF0142002430	F9WWDF0142002430	Aura WDF 140x2000x236
F9WWDF0142201430	F9WWDF0142201430	Aura WDF 140x2200x146
F9WWDF0142201930	F9WWDF0142201930	Aura WDF 14x220x19 (HxLxB)
F9WWDF0142202430	F9WWDF0142202430	Aura WDF 140x2200x236
F9WWDF0240801430	F9WWDF0240801430	Aura WDF 240x800x146
F9WWDF0240801930	F9WWDF0240801930	Aura WDF 240x800x196
F9WWDF0240802430	F9WWDF0240802430	Aura WDF 240x800x236
F9WWDF0241001430	F9WWDF0241001430	Aura WDF 240x1000x146
F9WWDF0241001930	F9WWDF0241001930	Aura WDF 24x100x19 (HxLxB)
F9WWDF0241002430	F9WWDF0241002430	Aura WDF 24x100x24 (HxLxB)
F9WWDF0241201430	F9WWDF0241201430	Aura WDF 240x1200x146
F9WWDF0241201930	F9WWDF0241201930	Aura WDF 24x120x19 (HxLxB)
F9WWDF0241202430	F9WWDF0241202430	Aura WDF 240x1200x236
F9WWDF0241401430	F9WWDF0241401430	Aura WDF 240x1400x146
F9WWDF0241401930	F9WWDF0241401930	Aura WDF 240x1400x196
F9WWDF0241402430	F9WWDF0241402430	Aura WDF 240x1400x236
F9WWDF0241601430	F9WWDF0241601430	Aura WDF 24x160x14 (HxLxB)
F9WWDF0241601930	F9WWDF0241601930	Aura WDF 240x1600x196

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
F9WWDF0241602430	F9WWDF0241602430	Aura WDF 240x1600x236
F9WWDF0242001430	F9WWDF0242001430	Aura WDF 240x2000x146
F9WWDF0242001930	F9WWDF0242001930	Aura WDF 240x2000x196
F9WWDF0242002430	F9WWDF0242002430	Aura WDF 240x2000x236
F9WWDF0242201430	F9WWDF0242201430	Aura WDF 24x220x14 (HxLxB)
F9WWDF0242201930	F9WWDF0242201930	Aura WDF 240x2200x196
F9WWDF0242202430	F9WWDF0242202430	Aura WDF 240x2200x236
F9WWDF0280801430	F9WWDF0280801430	Aura WDF 28x080x14 (HxLxB)
F9WWDF0280801930	F9WWDF0280801930	Aura WDF 28x080x19 (HxLxB)
F9WWDF0280802430	F9WWDF0280802430	Aura WDF 280x800x236
F9WWDF02808024V0	F9WWDF02808024V0	Aura WDF 280x800x236
F9WWDF0281001430	F9WWDF0281001430	Aura WDF 28x100x14 (HxLxB)
F9WWDF0281001930	F9WWDF0281001930	Aura WDF 280x1000x196
F9WWDF0281002430	F9WWDF0281002430	Aura WDF 280x1000x236
F9WWDF0281201430	F9WWDF0281201430	Aura WDF 280x1200x146
F9WWDF0281201930	F9WWDF0281201930	Aura WDF 280x1200x196
F9WWDF0281202430	F9WWDF0281202430	Aura WDF 280x1200x236
F9WWDF0281401430	F9WWDF0281401430	Aura WDF 28x140x14 (HxLxB)
F9WWDF0281401930	F9WWDF0281401930	Aura WDF 280x1400x196
F9WWDF0281402430	F9WWDF0281402430	Aura WDF 280x1400x236
F9WWDF0281601430	F9WWDF0281601430	Aura WDF 280x1600x146
F9WWDF0281601930	F9WWDF0281601930	Aura WDF 280x1600x196
F9WWDF0281602430	F9WWDF0281602430	Aura WDF 280x1600x236
F9WWDF02816024V1	F9WWDF02816024V1	Aura WDF 280x1600x236 024V1
F9WWDF0282001430	F9WWDF0282001430	Aura WDF 28x200x14 (HxLxB)
F9WWDF0282001930	F9WWDF0282001930	Aura WDF 280x2000x196
F9WWDF0282002430	F9WWDF0282002430	Aura WDF 280x2000x236
F9WWDF0282201430	F9WWDF0282201430	Aura WDF 280x2200x146
F9WWDF0282201930	F9WWDF0282201930	Aura WDF 280x2200x196
F9WWDF0282202430	F9WWDF0282202430	Aura WDF 280x2200x236
F9WWDFL140801930	F9WWDFL140801930	Aura WDF 140x800x196 L
F9WWDFL142202430	F9WWDFL142202430	Aura WDF 140x2200x236 L
F9WWDFL241002430	F9WWDFL241002430	Aura WDF 240x1000x236 L
F9WWDFL241202430	F9WWDFL241202430	Aura WDF 240x1200x236 L
F9WWDFL242002430	F9WWDFL242002430	Aura WDF 240x2000x236 L
F9WWDFL282002430	F9WWDFL282002430	Aura WDF 280x2000x236 L