

TP Flex -jakaja

Finland - Purmo



- Joustava sijoittelu
- Helppo muunnos
- Helppo asennus
- Yhteensopivuus
- Tehokas hallinta

Kuvaus

TP Flex -jakaja on suunniteltu helpottamaan suoraviivaisia patteriliitäntöjä sekä uusissa että jälkiasennuksissa. Siinä on 2 x M22x1.5 ulkokierteet menolle ja paluulle sekä vakiokiinnitystarvikkeet. Jakaja on esiasetettu kaksiputkijärjestelmille, mutta se voidaan säätää yksiputkijärjestelmille poistamalla korkki ja löysäämällä ruuvi. Sen joustavuus ja helppokäyttöisyys tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun tarkkojen ja tehokkaiden lämmitysasennusten saavuttamiseksi

Käyttöalue

TP Flex -jakaja soveltuu sekä yksi- että kaksiputkijärjestelmiin keskitetyissä lämmitysovelluksissa. Yhteensopiva erilaisten patterimallien kanssa, se tarjoaa joustavan liitäntäpisteen joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Ihanteellinen saneerauksiin, uusiin asennuksiin ja tarkkaan virtausohjaukseen.

Mitoitus

Räätälöityä valintaa ja kokoonpanoa varten, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä kattavaa esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

TP Flex -jakaja voidaan asentaa helposti liittämällä se patteriin ja lämmitysjärjestelmään M22x1.5 ulkokierteiden kautta. Alkuasetus on kaksiputkijärjestelmä, mutta se voidaan muuttaa yksiputkiseksi poistamalla sininen muovikorkki ja säätämällä ruuvia 2,5 mm kuusiokoloavaimella. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja testaa vuotojen varalta asennuksen jälkeen.

RT-kortisto

TP Flex -jakaja on monipuolinen jakaja patteriliitäntöihin, sopii yksi- ja kaksiputkijärjestelmiin. Siinä on joustavat M22x1.5 ulkokierteet menolle ja paluulle, ja se on helppo muuntaa kaksiputkijärjestelmästä yksiputkijärjestelmäksi 2.5mm kuusiokoloavaimella. Yhteensopiva erilaisten pattereiden kanssa, mahdollistaen tarkan virtauksen säädön ja tehokkaan asennuksen, sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet. Ihanteellinen uusiin asennuksiin ja saneerauksiin, jakaja tarjoaa joustavan sijoittelun sekä oikealle että vasemmalle puolelle ja täyttää tiukat laatuvaatimukset kestävyydelle ja suorituskyvylle

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010367 - Kuusitieghde
Materiaali		alumiini
Materiaalin laatu		Al 99.0 (3.0205)
Pinnan suojaus		käsittelemätön
Pintakäsittely		käsittelemätön
Malli / Tyyppi		pallokappale
Moniosainen		Yes
Supistus		Yes
Järjestelmäkohtainen		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 1		1/8" (6)
Liitäntä 1		bajonetti
Nimellishalkaisija liitäntä 2		1/8" (6)
Liitäntä 2		bajonetti
Nimellishalkaisija liitäntä 3		1/8" (6)
Liitäntä 3		bajonetti
Nimellishalkaisija liitäntä 4		1/8" (6)
Liitäntä 4		bajonetti
Nimellishalkaisija liitäntä 5		1/8" (6)
Liitäntä 5		bajonetti
Nimellishalkaisija liitäntä 6		1/8" (6)
Liitäntä 6		bajonetti
Muotokoodi		yleiskäyttöinen
Tiivistemateriaali		ACM
Putkiosan pääväri		alumiini
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90
Jäykkyysluokka		SN1
FM-merkitty		No
LPCB -merkintä		No
ULC-merkintä		No
UL-merkintä		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
TP-Flex-illustration.jpg	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0430a5ac-400c-487f-9201-2d60b0a2134c

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405823_	AZ08VE6065430000	TP Flex, 11-21
5405824_	AZ08VE6065440000	TP Flex, 22-33