

TP Flex -jakaja

Finland - Purmo



- Joustava sijoittelu
- Helppo muunnos
- Helppo asennus
- Yhteensopivuus
- Tehokas hallinta

Kuvaus

Flex jakaja TP on suunniteltu helpottamaan radiaattorien liittämistä sekä uusiin että päivitysasennuksiin. Se sisältää 2 x M22x1,5 ulkokierteitä virtaukseen ja paluuseen sekä vakiokiinnikkeet. Jakotukki on esiasennettu kaksiputkijärjestelmille, mutta se voidaan säätää yksiputkijärjestelmille poistamalla korkki ja löysäämällä ruuvia. Sen joustavuus ja helppokäyttöisyys tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun tarkkojen ja tehokkaiden lämmitysasennusten toteuttamiseen.

Käyttöalue

TP Flex -jakaja soveltuu sekä yksi- että kaksiputkijärjestelmiin keskitetyissä lämmitysovelluksissa. Yhteensopiva erilaisten patterimallien kanssa, se tarjoaa joustavan liitäntäpisteen joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Ihanteellinen saneerauksiin, uusiin asennuksiin ja tarkkaan virtausohjaukseen.

Mitoitus

Räätälöityä valintaa ja kokoonpanoa varten, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä kattavaa esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

TP Flex -jakaja voidaan asentaa helposti liittämällä se patteriin ja lämmitysjärjestelmään M22x1.5 ulkokierteiden kautta. Alkuasetus on kaksiputkijärjestelmä, mutta se voidaan muuttaa yksiputkiseksi poistamalla sininen muovikorkki ja säätämällä ruuvia 2,5 mm kuusiokoloavaimella. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja testaa vuotojen varalta asennuksen jälkeen.

RT-kortisto

Flex jakaja TP on monipuolinen jakotukki radiaattoriliitäntöihin, joka sopii yksi- ja kaksiputkisiin järjestelmiin. Siinä on joustavat M22x1,5-ulkokierteet virtaukseen ja paluuseen, ja se on helppo muuntaa kaksiputkisesta yksi-putkiseksi 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella. Yhteensopiva useiden radiaattorien kanssa, mahdollistaa tarkan virtauksen säädön ja tehokkaan asennuksen, sisältää kaikki tarvittavat asennustarvikkeet. Jakaja on ihanteellinen uusiin asennuksiin ja saneerauksiin, ja se voidaan sijoittaa joustavasti sekä oikealle että vasemmalle puolelle. Jakaja täyttää tiukat laatuvaatimukset kestävyiden ja suorituskyvyn osalta.

(Huomautus: Sisältö perustuu otettuihin olennaisiin tietoihin. Tarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme tarkistamaan tiedot tuotteen teknisistä tiedoista.)

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010367 - Kuusitieghde
Materiaali		messinki
Materiaalin laatu		CuZn36Pb2As (CW602N)
Pinnan suojaus		nikkelöity
Järjestelmäkohtainen		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 1		M22 x 1,5
Nimellishalkaisija liitäntä 2		M22 x 1,5
Nimellishalkaisija liitäntä 3		M22 x 1,5
Nimellishalkaisija liitäntä 4		M22 x 1,5
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
TP-liitäntälohko, joka mahdollistaa joustavan liitännän patterin taakse joustavilla putkilla	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0430a5ac-400c-487f-9201-2d60b0a2134c

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405823_	AZ08VE6065430000	TP Flex, 11-21
5405824_	AZ08VE6065440000	TP Flex, 22-33