

Termostaatti ilman säädintä

Finland - Purmo



- Estää luvattomat säädöt
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Helppo asennus
- Korkea kytkentädifferentssi
- Kestävä rakenne

Kuvaus

Termostaatti ilman säädintä on suunniteltu estämään luvattomat säädöt, mikä tekee siitä ihanteellisen julkisiin rakennuksiin, oppilaitoksiin ja liiketiloihin. Sen käyttölämpötila-alue on 10-90°C ja kytkentädifferentssi 5-10°C, mikä takaa luotettavan lämpötilan hallinnan. Helppo asentaa ja huoltaa, sisältää suuret liitinterät yksinkertaista kytkentää varten ja IP20-luokituksen. Tämä termostaatti tarjoaa mielenrauhaa turvallisella, säädönkestävällä toiminnallaan varmistaen vakaat ja hallitut ympäristöt

Käyttöalue

Termostaatti ilman säädintä sopii asuin- ja kaupallisiin lämmitysjärjestelmiin, erityisesti alueilla, joissa lämpötilan säätö on suojattava luvattomilta muutoksilta. Sitä voidaan käyttää varastohuoneissa, varastoissa, julkisissa rakennuksissa ja oppilaitoksissa. Käyttölämpötila-alue on 10-90°C, kytkentäero 5-10°C.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä Purmon suunnittelupalvelua. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna termostaatti ilman säädintä noin 1,5 metrin korkeudelle lattiasta, pois suorasta auringonvalosta tai muista paikallisista lämmön tai kylmän lähteistä. Varmista oikeat hyppyyasetukset aiotun toiminnon (lämmitys tai Viilennys) mukaan ja noudata käyttöohjeita oikeiden toimintojen asettamiseksi. Varmista, että IP20-luokiteltu kotelo on sijoitettu kuivaan paikkaan välttääksesi kosteudelle altistumisen.

RT-kortisto

Termostaatti ilman säädintä on suunniteltu turvalliseen lämpötilan hallintaan herkissä ympäristöissä. Se toimii 10–90°C lämpötila-alueella, ja sen kytkentäero on 5–10°C. Laite on sijoitettu IP20-luokiteltuun koteloon, mikä takaa kestävyys- ja suorituskyvyn kuivissa olosuhteissa. Asennus on yksinkertaistettu suurilla liitinteruuvilla, jotka mahdollistavat helpon kytkennän ja muotoilu estää luvattomat säädöt tarjoten luotettavaa ja johdonmukaista lämpötilanhallintaa, mikä on olennaista julkisissa rakennuksissa, oppilaitoksissa ja liiketiloissa.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010927 - Huonetermostaatti
Malli / Tyyppi		on/off
Teholähteen tyyppi		24 V AC
Liitântätyyppi		2-johdin
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	6 - 30
Ulkoinen anturi		No
Terminen takaisinkytkentä		ei ole
Säätötapa		P
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5, 0.5 - 0.5
Säädettävä poikkeama		No
Lämpötila luettavissa		No
Ääni-indikaattori		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		kaksoismetalli
Asennustapa		pinta-asennus
Sisältää näytön		No
Piilotettu toiminta		Yes
Talousvesipiiri		No
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	250
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	5
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Rajähdyssuojattu		No
Väri		valkoinen
Leveys	millimetri (mm)	85
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1
Apple HomeKit -yhteensopiva		No
Google Assistant -yhteensopiva		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No
IFTTT-tuki		No
Paino	kilogramma (kg)	0.13

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FDCL9007500X00SE0	TAMPERPROOF THERMOSTAT 24V