



- Bezpieczne mocowanie rur
- Optymalny transfer ciepła
- Łatwa instalacja
- Wszechstronne Zastosowanie
- Zwiększona trwałość

Opis

TS14 S – system dedykowany do stropów lekkich. Łączna grubość systemu z płytami suchego jastrychu to 50 mm. Możliwość zastosowania rur z wkładką aluminiową o średnicy 14 mm.

Obszar zastosowania

płyta systemowa Accessories to TS14 S- akcesoria są idealne do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego z konstrukcjami podłóg na legarach i listwach. Są kompatybilne ze standardowymi, poziomymi, pionowymi połączeniami BSP (15mm, 22mm). Najważniejsze dane techniczne obejmują aluminiowe płyty dyfuzyjne, bezpieczne mocowanie rur i zwiększoną przewodność cieplną.

Kryteria wyboru

Aby precyzyjnie wybrać produkt i obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi produktów lub usługi projektowej.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby wykorzystać TS14 S- akcesoria, zamontuj je, umieszczając płyty dyfuzyjne między belkami podłogowymi lub legarami, zapewniając odpowiednie wyrównanie dla bezpiecznego utrzymania rur. Izoluj przestrzeń podłogową, aby zminimalizować straty ciepła. Przetestuj system ciśnieniem 3-6 bar przed i podczas procesu mocowania podłogi, aby zapewnić integralność systemu. Pozwól na 21 dni na utwardzenie wylewki przed uruchomieniem systemu grzewczego.

Specyfikatory tekstu recepty

TS14 S- akcesoria składają się z wysokiej jakości aluminiowych płyt dyfuzyjnych zaprojektowanych do systemów ogrzewania podłogowego. Pasują między legary podłogowe lub łaty, z konfiguracjami wspierającymi rury 15mm i 22mm BSP. Zapewniając bezpieczne mocowanie rur, optymalizują transfer ciepła i minimalizują uszkodzenia rur. Odpowiednie do systemów podłóg zawieszonych, takich jak podłogi na legarach z konwencjonalnymi legarami i podłogi stałe z łatami. System wymaga skutecznej izolacji przestrzeni podłogowej, aby zminimalizować straty ciepła. Zaleca się testowanie ciśnienia na poziomie 3-6 bar przed i podczas instalacji, aby zapewnić integralność systemu. Dostępne w różnych długościach i specyfikacjach, aby sprostać różnorodnym wymaganiom projektowym

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010381 - Akcesoria/części do ogrzewania podłogowego
Rodzaj akcesorium/części		Inne
Akcesorium		Yes
Część zamienna/zapasowa		Yes
Wysokość	milimetr (mm)	1, 300
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	150, 1000
Głębokość	milimetr (mm)	1000, 1050
Waga	Kilogram (kg)	12.2, 35

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBNAC00000P75800	FBNAC00000P75800	Folia PE 0,15 mm do ułożenia pod warstwą suchego jastrychu
FBNAG00470009800	FBNAG00470009800	Profilowana blacha ocynkowana przytrzymująca rurę w rowkach