

Elektroninen Unisenza Plus -termostaattipää

Finland - Purmo



- Tarkka lämpötilan hallinta
- Paristokäyttöinen
- Maantieteellinen sijainti lämpötilan säätöä varten
- Avoimen ikkunan tunnistus

Tiedotteet

7/23/2025

Electronic Controls

Elektroninen Unisenza Plus -termostaattipää

Finland - Purmo

- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Elektroninen Unisenza Plus -termostaattipää (E-TRV) voi ohjata lämmitys- ja Viilennysjärjestelmien patteriventtiiliä. E-TRV toimii erillisenä patterisäätimenä tai Unisenza Plus -yhdyskäytävään yhdistettynä langattomasti Unisenza Plus -sovelluksen kautta. Siinä on langaton ZigBee, joka mahdollistaa helpon integroinnin muihin Unisenza Plus -sarjan tuotteisiin ja luo älykkään lämmitysratkaisun koko taloon.

Käyttöalue

Elektroninen Unisenza Plus -termostaattipää langattomalla tiedonsiirtotoiminnolla termostaattiventtiilin säätämiseen lämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä.

Mukana termostaattiventtiileihin asennettava sovitin, mm. MMA.

Mitoitus

Elektroninen Unisenza Plus -termostaattiventtiili on elektroninen patteriventtiili (TRV), jossa on langaton tiedonsiirtotoiminto. Se korvaa vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vakiomallisen TRV:n olemassa olevan passiivisen venttiilin.

Sovellusalue

Täydellinen käyttöohje on osoitteessa www.purmo.fi

Voit ohjata E-TRV:tä Unisenza Plus -sovelluksella lataamalla sen IOS- tai Google-sovelluskaupasta.

RT-kortisto

UEC-VENTTIILIN KÄYTTÖLAITE

UEC.1 Venttiilin toimilaite, sähköinen

UEC.11 Venttiilin toimilaite, sähkötoiminen, kaksiasentoinen, ei palautusjousta

Moottoroitu karamoottori moduloivaan ohjaukseen.

Paristokäyttöinen

Mukana M28-, M30- ja Click on -sovittimet.

Digitaalinen näyttö

ZigBee-yhteensopiva

Valmistaja: Purmo

Unisenza Plus E-TRV RSK 4932023

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		merkkikohtainen
Teholähteen tyyppi		230 V, paristo
Liitäntätyyppi		3-johdin, langaton
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisin
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		Yes
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kytkenäohjelmien lukumäärä		1
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	3
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	48
Syvyys	millimetri (mm)	50
Korkeus	millimetri (mm)	95
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1
Paino	kilogramma (kg)	0.175

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza Plus - E-TRV - käyttöohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8d8bb1e6-d8ac-4a5b-878b-df929d7cf026

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FFUBARRCDC1HC150	Elektroninen termostaattipää
2015285	FFUBARRDDC1HC150	Unisenza Plus Elektroniskt Termostat Huvud