

Unisenza Plus -vastaanotin

Finland - Purmo



- Lämmitys, Viilennys ja käyttöveden hallinta
- Älykäs laitteiden hallinta sovelluksella
- Sisäänrakennettu OpenTherm-käyttöliittymä
- Sopii sekä kattiloihin että lämpöpumppuihin
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Unisenza Plus -vastaanotinta voidaan käyttää keskuslämmitysjärjestelmän kattilan, pumpun tai vyöhykeventtiilien langattomaan ohjaukseen. Siinä on kaksikanavainen relelähtö sekä lämmityksen että käyttöveden ohjaukseen ja OpenTherm-liitäntä automaattisella tunnistuksella. Lisäksi se voidaan yhdistää tuotealustan Unisenza Plus -termostaattiin ja elektroniseen Unisenza Plus -termostaattipäähän, mikä tukee useita sovelluksia ja luo täydellisen älykkään lämmitysratkaisun.

Käyttöalue

Unisenza Plus -vastaanotinta voidaan käyttää LVI-järjestelmän kattilan, pumpun tai vyöhykeventtiilien langattomaan ohjaukseen. 230V liitäntä. Rele on/off tai open therm -lähtö.

Mitoitus

Unisenza Plus -vastaanotinta voidaan käyttää kattilan, pumpun tai vyöhykeventtiilien langattomaan ohjaukseen LVI-järjestelmässä.

Sovellusalue

Täydellinen käyttöohje on osoitteessa www.purmo.fi

Voit ohjata vastaanotinta Unisenza Plus -sovelluksella lataamalla sen IOS- tai Google-sovelluskaupasta.

RT-kortisto

Unisenza Plus -vastaanotinta voidaan käyttää LVI-järjestelmän kattilan, pumpun tai vyöhykeventtiilien langattomaan ohjaukseen. Siinä on kaksikanavainen päälle/pois-relelähtö ja OpenTherm-käyttöliittymä, ja se voidaan yhdistää Unisenza Plus -termostaattiin ja sitä voidaan ohjata sovelluksella.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		OpenTherm
Teholähteen tyyppi		230 V
Liitântätyyppi		2-johdin
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	-
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	-
Säädettävä poikkeama		No
Lämpötila luettavissa		No
Sisältää näytön		No
Yliaikakytkin		No
Optimointi		No
Talousvesipiiri		Yes
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	230
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	5
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Leveys	millimetri (mm)	145
Syvyys	millimetri (mm)	35
Korkeus	millimetri (mm)	145
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1
Paino	kilogramma (kg)	0.2

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza Plus 2-kanavavastaanotin, Asennus- ja käyttöohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7f773ecb-dfd5-4354-82df-462081b94518

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015284	FDW3CRWP01ZZ0050	Vastaanottajan nimi