

Unisenza Plus mottaker

Norway - Purmo



- Oppvarming, kjøling og styring av varmtvann til husholdningen
- Smart enhetskontroll via app
- Innebygd OpenTherm-grensesnitt
- Egnet for både kjeler og varmepumper
- Utvidet 5-års systemgaranti

Beskrivelse

Unisenza Plus mottaker tilbyr trådløs kontroll av kjeler, pumper eller soneventiler i sentralvarmesystemer. Med sin to-kanals reléutgang håndterer mottakeren oppvarming og varmtvannsapplikasjoner og har en automatisk OpenTherm-deteksjonsfunksjon. Unisenza Plus mottaker kan pares med andre Unisenza Plus-enheter, som termostater, for en komplett smart oppvarmingsløsning

Tiltenkt bruksområde

Unisenza Plus mottaker kan brukes til trådløs styring av kjeler, pumper eller soneventiler i HVAC-systemer. Den støtter 230V tilkoblinger og tilbyr relé av/på eller OpenTherm-utgang for sømløs integrasjon. Egnert for både nye installasjoner og ettermontering.

Dimensjonering

Unisenza Plus mottaker med to separate kanaler kan brukes til trådløs kontroll av kjeler, pumper og/eller soneventiler. For designservice, bruk vår brosjyre eller designservice.

Hvordan den brukes

For fullstendige instruksjoner, besøk www.purmo.com. For å kontrollere Unisenza Plus mottaker via Unisenza Plus-appen, last ned appen fra App Store for iOS eller Google Play for Android. Sørg for at systemet er riktig tilkoblet og konfigurert for ditt HVAC-oppsett. Riktig installasjon er avgjørende for optimal funksjonalitet, og sammenkobling med andre Unisenza Plus-enheter vil gi omfattende kontroll.

AMA-tekst

Unisenza Plus mottaker kan brukes til trådløs kontroll av kjeler, pumper eller soneventiler i sentralvarmesystemer. Den har et to-kanals reléutgang for å håndtere både oppvarming og varmtvann, og har en OpenTherm-grensesnitt med automatisk deteksjon. Designet for kompatibilitet innen Unisenza Plus-serien, kan mottakeren fungere med Unisenza Plus-termostaten og elektronisk termostatisk hode for å skape et enhetlig smart varmesystem. Fordelene med mottakeren inkluderer to-kanals av/på-kontroll, manuelle overstyringsalternativer og pålitelig ytelse for optimal HVAC-styring

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003263 - Intelligent temperaturstyring termostat
Item weight	Kilogram (kg)	0.2
Farge		Hvit
Bredde	Millimeter (mm)	145
Høyde	Millimeter (mm)	145
Dybde	Millimeter (mm)	35
RAL-nummer		9016
Tilkobling		2 tråds
Med display		No
Med termisk tilbakeføring		No
Type spenningsforsyning		230 V
Kontaktutførelse		Vekselkontakt (NO/NC)
Betjening		Tast
Fjernbetjening mulig		Yes
Adaptiv		Yes
Beskyttelsesklasse IP		IP30
Kommunikasjonsprotokoll		OpenTherm
Klasse for temperaturregulator		II
Standby strømforbruk (solstandby)	Watt (W)	1
Egnet for gulvvarmeregulering		Yes
Egnet for fjernvarmeregulering		Yes
Med nærværsregistrering		No
Med IFTTT-støtte		Yes
Ventilasjon		No
Regulering, på/av		Yes
Regulering, modulerende		Yes
max kontaktspenning	Volt (V)	230
Med mottaker		No
Reguleringskarakteristikk		PI
Væravhengig styringssystem		No
Med tappevannskrets		Yes
Antall utganger varme		1
Antall utganger kjøling		1
Overtidsbryter		No
Temperatur avlesbar		No
Optimalisering		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Oppvarming		Yes
Maksimal kontaktbelastning	Ampère (A)	5
Utvendig føler		Yes
Justerbar differanse		No
Egnet for kjøling		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDW3CRWP01ZZ0050	Unisenza Plus Mottaker