

Lämpötilan säätimet

Finland - Purmo



- Langaton yhteys kytkentäkeskukseen
- tä, joita voidaan ohjata intuitiivisella sovelluksella
- Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
- Maantieteellinen paikannus joustavaa lämpötilan hallintaa varten
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Unisenza Plus Langaton Termostaatti on paristokäyttöinen huonetermostaatti, joka kommunikoi Zigbee 3.0:n avulla. Se sopii ihanteellisesti lattian sisäisiin vesikiertosiin säteilylämmitys-/viilennysjärjestelmiin. Sitä käytetään kytkentäkeskuksen langattomaan ohjaukseen, joka toimii lämminvesivarajaan, pumpun ja eri vyöhykkeiden toimilaitteiden kanssa.

Käyttöalue

Unisenza Plus -termostaatti on langaton huonetermostaatti, jossa on Zigbee 3,0. Se tarjoaa kaksikanavaiset ohjauslähdet langattoman Zigbee-tiedonsiirron kautta.

Mitoitus

Unisenza Plus Langaton Termostaatti on paristokäyttöinen huonetermostaatti, joka kommunikoi Zigbee 3.0:n avulla. Se sopii ihanteellisesti lattian sisäisiin vesikiertosiin säteilylämmitys-/viilennysjärjestelmiin. Sitä käytetään kytkentäkeskuksen langattomaan ohjaukseen, joka toimii lämminvesivarajaan, pumpun ja eri vyöhykkeiden toimilaitteiden kanssa.

Sovellusalue

Tutustu sivustoon www.purmo.fi.

Lataa sovellus Appstoresta IOS-laitteille tai Googlesta.

RT-kortisto

Unisenza Plus Langaton Termostaatti on paristokäyttöinen huonetermostaatti, joka kommunikoi Zigbee 3.0:n avulla. Se sopii ihanteellisesti lattian sisäisiin vesikiertosiin säteilylämmitys-/viilennysjärjestelmiin. Sitä käytetään kytkentäkeskuksen langattomaan ohjaukseen, joka toimii lämminvesivarajaan, pumpun ja eri vyöhykkeiden toimilaitteiden kanssa.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		merkkikohtainen
Teholähteen tyyppi		paristo
Liitântätyyppi		langaton
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisin
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		Yes
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kytkenäohjelmien lukumäärä		1
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	3
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	90
Syvyys	millimetri (mm)	85
Korkeus	millimetri (mm)	11
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	3
Paino	kilogramma (kg)	0.15

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015286	FFUBTRRBDC1CC550	