

Plug G1/2

Finland - Purmo



- Kestävä materiaali
- Itse-tiivistävä ominaisuus
- Korkea lämmönkestävyys
- Korroosionkestävä
- Helppo asennus

Kuvaus

Esikromattu tulppa, halkaisija G15, mukana O-rengas.

Käyttöalue

Plug G1/2 on ihanteellinen patteriliitântöjen, kuumavesijärjestelmien ja putkiasennusten tiivistämiseen. Sopii käytettäväksi erilaisissa painejärjestelmissä, joiden käyttöpaine on enintään 5 bar ja maksimilämpötila 110°C. Plug G1/2 varmistaa vuotamattoman tiivistyksen lämmitys- ja putkistojärjestelmissä.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä suunnittelupalveluamme, nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Plug G1/2 kiertämällä se vastaavaan patterin tai putkiston aukkoon käsin tiukaksi, käytä sitten jakoavainta varmistaaksesi sen tiukasti ilman ylikiristämistä. Varmista, että kaikki liitokset ovat kunnolla tiivistettyjä vuotojen estämiseksi. Tarkista säännöllisesti kulumisen tai vuotojen merkit ja vaihda tarvittaessa järjestelmän eheyden ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Nikkelöity messinki Plug G1/2, itsestään tiivistyvä, sopii patteri- ja putkistokäyttöön. Kestää käyttöpaineita jopa 5 bar ja lämpötiloja jopa 110°C. Helppo asennus, joka vaatii vain perustyökalut, takaa turvallisen ja vuotamattoman liitoksen. Ihanteellinen lämmitysjärjestelmiin ja erilaisiin painekäyttöihin. Säännölliset tarkastukset suositeltavia järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseksi

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003023 - Putkiosa yhdellä liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 1		CuZn38As (CW511L)
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 1		käsittelemätön
Järjestelmäkohtainen		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 1		1/2" (15)
Liitäntä 1		kartiomainen sisäkierre
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Tiivistemateriaali		EPDM
Putkiosan pääväri		muu
Avaimen leukaväli	millimetri (mm)	24
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Tiivisteillä		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
Katettu		No
Yhteysindikaattorilla		No
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ13DZ8810106000	Blind plug 1/2" nickel