

Tulppa 1/2"

Finland - Purmo



- Kestävä materiaali
- O-renkaalla
- Korkea lämmönkestävyys
- Korroosionkestävä
- Helppo asennus

Kuvaus

Tulppa G1/2 on suunniteltu saumattomaan integrointiin lämmitys- ja käyttövesiputkistoihin. Se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja kestää jopa 5 barin käyttöpainetta ja 110 °C:n lämpötiloja. Itsetiivistyvän rakenteensa ansiosta lisätiivisteitä tai tiivisteteippiä ei tarvita, mikä helpottaa asennusta. Nikkelipinnoitettu messinkirakenne takaa kestävyys- ja korroosionkestävyyden, joten tulppa on luotettava valinta pitkäaikaiseen käyttöön.

Käyttöalue

Plug G1/2 on ihanteellinen patteriliitännöiden, kuumavesijärjestelmien ja putkiasennusten tiivistämiseen. Sopii käytettäväksi erilaisissa painejärjestelmissä, joiden käyttöpaine on enintään 5 bar ja maksimilämpötila 110°C. Plug G1/2 varmistaa vuotamattoman tiivistyksen lämmitys- ja putkistojärjestelmissä.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä suunnittelupalveluamme, nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Plug G1/2 kiertämällä se vastaavaan patterin tai putkiston aukkoon käsin tiukaksi, käytä sitten jokoavainta varmistaaksesi sen tiukasti ilman ylikiristämistä. Varmista, että kaikki liitokset ovat kunnolla tiivistettyjä vuotojen estämiseksi. Tarkista säännöllisesti kulumisen tai vuotojen merkit ja vaihda tarvittaessa järjestelmän eheyden ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Nikkelöity messinki Tulppa G1/2 o-renkaalla, sopii radiaattori- ja putkistokäyttöön. Kestää käyttöpainetta jopa 5 bar ja lämpötiloja jopa 110 °C. Helppo asennus vain perustyökaluilla takaa turvallisen ja tiiviin liitoksen. Ihanteellinen lämmitysjärjestelmiin ja erilaisiin painekäyttöön. Järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseksi suositellaan säännöllisiä tarkastuksia.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003023 - Putkiosa yhdellä liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 1		CuZn38As (CW511L)
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Pintakäsittelyliitäntä 1		käsittelemätön
Järjestelmäkohtainen		Yes
Nimellishalkaisija liitäntä 1		1/2" (15)
Liitäntä 1		kartiomainen sisäkierre
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Tiivistemateriaali		EPDM
Putkiosan pääväri		muu
Avaimen leukaväli	millimetri (mm)	24
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Tiivisteillä		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
Katettu		No
Yhteysindikaattorilla		No
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ13DZ8810106000	Blind plug 1/2" nickel