

Flex Air Vent 1/2

Finland - Purmo



- Tehokas ilmanpoisto
- Nopea asennus
- Parannettu lämpötasapaino
- Monipuolinen käyttömahdollisuus
- Helppo huolto

Kuvaus

Flex Air Vent 1/2 varmistaa tehokkaan ilmanpoiston vesikiertoisista lämmitysjärjestelmistä, estäen suorituskykyä haittaavat ilmalukot. Tuote parantaa lämpötasapainoa, tarjoten tasaisen lämmityskokemuksen. Sen suunnittelu tukee nopeaa asennusta ja helppoa huoltoa, tehden siitä luotettavan valinnan sekä asuin- että kaupallisiin kohteisiin

Käyttöalue

Flex Air Vent 1/2 sopii vesikiertoiisiin lämmitysjärjestelmiin asuin- tai liikekiinteistöissä. Se on yhteensopiva matalalämpöisten lämmitysjärjestelmien kanssa, tukee nopeaa ja joustavaa asennusta sekä tehokasta lämpötasapainoa. Ihanteellinen tiloihin, joissa tarvitaan luotettavaa ilmanpoistoa estämään ilmalukkoja ja varmistamaan optimaalinen patterin suorituskyky.

Mitoitus

Valitessasi Flex Air Vent 1/2, suosittelemme tutustumaan patterisuunnittelupalveluumme tai tuote-esitteisiimme. Ne tarjoavat yksityiskohtaista ohjeistusta oikean tuotteen valintaan järjestelmäsi vaatimusten mukaan.

Sovellusalue

Asenna Flex Air Vent 1/2 määrättyyn kohtaan patterijärjestelmässä varmistaen, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni. Käytä esiasetettuja Kv-arvoja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Poista ilma säännöllisesti järjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi. Yksityiskohtaisia asennusohjeita tai säätöjä varten ota yhteyttä tekniseen tukeemme tai käyttäjän käsikirjaan. Noudata aina turvallisuusohjeita vahinkojen tai vammojen välttämiseksi.

RT-kortisto

Flex Air Vent 1/2 on suunniteltu tehokkaaseen ilmanpoistoon vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä, estäen ilmalukkoja ja varmistaen optimaalisen lämmitystehon. Ihanteellinen sekä asuin- että kaupallisiin sovelluksiin, se tukee nopeaa asennusta ja helppoa huoltoa. Tuote on yhteensopiva matalalämpöisten lämmitysjärjestelmien kanssa ja auttaa ylläpitämään tasaista lämmöntuottoa parannetun lämpötasapainon kautta. Se toimii jopa 10 baarin paineella ja enintään 110°C lämpötilassa. Varmista säännöllinen tarkastus ja ilmanpoisto parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Sopii käytettäväksi erilaisissa kokoonpanoissa ja saatavilla useissa liitântäkkökoissa

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010047 - Ilmanpoistohana (Keskuslämpö) Ilmaruuvi
Kotelon/suojuksen materiaali		pronssi
Pinnan suojaus		käsittelemätön
Kierrelitännän koko		1/8" (6)
Liitäntä 1		kartiomainen ulkopuolinen putkikierre
Liitäntä 2		Letkuliitin
Käyttö		säätönuppi
Käyttölämpötila-alue min	celsiusaste (°C)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.028

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ02ZZ12PV01A430	Air vent 1/2 Flex