

Avstänings ventiler med M22 Gänga

Finland - Purmo



- Korkea paineenkestävyys
- Lämpötilan sietokyky
- Yhteensopivuus
- Kestävä rakenne
- Vuotojen minimointi

Kuvaus

Avstänings ventiler med M22 Gänga är konstruerade för krävande VVS- och rörinstallationer och ger pålitlig isolering av vätskeflöde i både tillförsel- och returledningar. Tillverkade av högkvalitativa material för att klara tryck upp till 10 bar och temperaturer upp till 120°C säkerställer dessa ventiler långvarig hållbarhet och effektivitet. De är lätta att installera med standard M22-kopplingar och är idealiska för rutinunderhåll i olika system. Med sin precisa design minimerar de läckagerisken och bibehåller systemets integritet.

Käyttöalue

Avstänings ventiler med M22 Gänga är idealiska för LVI-system, VVS-installationer och industriella tillämpningar där pålitlig isolering av vätskeflöde krävs. Lämpliga för användning i både till- och returledningar, de är konstruerade för kompatibilitet med M22-kopplingar och klarar högt tryck upp till 10 bar och temperaturer upp till 120°C.

Mitoitus

Kriteerit Shut-off Valves M22 valinnalle sisältävät yhteensopivuuden olemassa olevien M22-liittimien kanssa, paine- ja lämpötilavaatimukset. Nopeaan valintaan käytä esitettämme tai suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

Varmista, että Avstänings ventiler med M22 Gänga on asennettu oikeaan virtaussuuntaan, kuten rungossa oleva nuoli osoittaa. Tarkista ennen asennusta, että paine- ja lämpötilaluokitukset vastaavat järjestelmäsi vaatimuksia. Käytä sopivia työkaluja välttääksesi venttiilin vaurioitumisen kiristyksen aikana ja vältä altistamasta venttiiliä alle 0°C lämpötiloille. Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että venttiili pysyy toimivana ja vuotamattomana. Säännöllinen huolto sisältää tiivisteiden ja liitosten puhdistuksen ja tarkastuksen.

RT-kortisto

Shut-off Valve M22 on suunniteltu LVI- ja putkistojärjestelmiin, tarjoten luotettavan nestevirtauksen eristyksen. Se kestää korkeita paineita jopa 10 baaria ja voi toimia lämpötiloissa jopa 120°C. Yhteensopiva standardien M22-liitäntöjen kanssa, se varmistaa helpon asennuksen ja pitkäaikaisen toimivuuden. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, se on rakennettu kestämaan ja sietämään vaativia olosuhteita. Ihanteellinen sekä syöttö- että paluulinjoille, tämä venttiili on välttämätön järjestelmän eheyden ylläpitämiseksi, vuotojen minimoimiseksi ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Säännöllinen huolto ja tarkastus suositellaan venttiilin pitämiseksi optimaalisessa kunnossa.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010866 - Paluuventtiili, radiaattori
Item weight	kilogramma (kg)	0.115, 0.12, 0.17
Malli / Tyyppi		Liitântänippa ulkokierre
Pinnan suojaus		käsitlemätön
Kotelon/suojuksen materiaali		messinki
Käyttö		säätönuppi
Putkiliitoksen koko		3/8"
Radiaattoriliitoksen koko		3/8" (10)

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ08VE6060050000	Sulkuventtiili ER, Suora 3/8";
AZ08VE6060060000	Sulkuventtiili AR Suora R1/2 SK
AZ08VE6060190000	Sulkuventtiili, SR, suora M22/
AZ08VE6060200000	Sulkuventtiili SV Kulma M22x1,