

Presetting Tools

Finland - Purmo



- Korkea tarkkuus
- Energian säästötila
- Kestävä rakenne
- Helppo asennus
- Hiljainen toiminta

Kuvaus

FVRe-termostaattinen patteriventtiili on suunniteltu tarkkuutta ja tehokkuutta varten nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä. Siinä on edistynyt Presetting Tools -mekanismi, joka säätelee virtausnopeuden optimaaliselle tasolle, vähentäen energiankulutusta. Kun termostaattinen pää poistetaan, venttiili siirtyy alempaan nimellisvirtaamaan, aktivoiden energiansäästötilan. Nikkelöidystä messingistä valmistettu se kestää lämpötiloja 5°C:sta 100°C:seen ja paineita jopa 250 kPa, täyttäen laajan valikoiman sovellustarpeita

Käyttöalue

FVRe-termostaattiset patteriventtiilit ovat ihanteellisia asuin- ja kaupallisiin lämmitysjärjestelmiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä. Tärkeimmät ominaisuudet: kv-alue 0,05-0,5, maksimipaine PN 10, maksimilämpötila 100°C, minimilämpötila 5°C ja melutaso alle 30dB 30kPa:ssa.

Mitoitus

FVRe-venttiilin valinta perustuu vaadittuun painehäviöön ja virtausominaisuuksiin. Käytä suunnittelupalveluamme tarkkaan valintaan tai katso tuote-esitteestä nopeaa ohjeistusta.

Sovellusalue

Tekstin käännös: Käyttääksesi FVRe-termostaattista patteriventtiiliä oikein, irrota ensin patterin pää ja poista suojakorkki. Käytä FN2-esisäätöavainta säätääksesi virtausnopeutta kääntämällä ohjausholkkia määrätyn kierrosmäärän mukaan. Asenna täyttölaatikko takaisin ja asenna patterin pää uudelleen. Varmista oikea tasapainotus asettamalla suojakorkin aluslevy ja poistamalla se tasapainotuksen jälkeen.

RT-kortisto

FVRe-termostaattinen patteriventtiili on suunniteltu optimoimaan lämmitysteho asuin- ja kaupallisissa ympäristöissä. Se sisältää kv-alueen 0,05-0,5, paineen luokan PN 10 ja kestää lämpötiloja jopa 100°C. Venttiilissä on piilotettu Presetting Tools -toiminto, joka aktivoidaan FN2-avaimella, mikä varmistaa tarkan virtaussäädön energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Melutaso pysyy alle 30 dB 30 kPa:ssa, mikä tekee siitä sopivan hiljaisiin ympäristöihin. Nikkelöidystä messingistä valmistettu FVRe-venttiili takaa kestävyuden ja luotettavan suorituskyvyn.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010048 - Tarvikkeet/varaosat radiaattoreille
Väri		antrasiitti
Kiinnitystapa		nepparikiinnitys
Lisätarvike		Yes
Varaosa		Yes
Tarvikkeet patteriventtiileille		säätöavain
Alemman liitäntälohkon tarvikkeet		adapteri
Radiaattoritermostaattipainikkeen tarvikkeet		adapteri
Tarvikkeet paluuventtiileille		säätöavain
Liitosmateriaalin tarvikkeet		Liitäntänippa
Radiaattoriliitoksen tarvikkeet		asennusapu

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FDCL9019100X00SE0	Presetting tool Dynux
FDJU10000TOX00SE0	Presetting tool FLA