

Presetting Tools

Finland - Purmo



- Korkea tarkkuus
- Energian säästötila
- Kestävä rakenne
- Helppo asennus
- Hiljainen toiminta

Kuvaus

FVRe-termostaattinen patteriventtiili on suunniteltu tarkkuutta ja tehokkuutta varten nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä. Siinä on edistynyt Presetting Tools -mekanismi, joka säättää virtausnopeuden optimaaliselle tasolle, vähentäen energiankulutusta. Kun termostaattinen pää poistetaan, venttiili siirtyy alempaan nimellisvirtaamaan, aktivoiden energiansäästötilan. Nikkelöidystä messingistä valmistettu se kestää lämpötiloja 5°C:sta 100°C:seen ja paineita jopa 250 kPa, täyttäen laajan valikoiman sovellustarpeita

Käyttöalue

FVRe-termostaattiset patteriventtiilit ovat ihanteellisia asuin- ja kaupallisiin lämmitysjärjestelmiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä. Tärkeimmät ominaisuudet: kv-alue 0,05-0,5, maksimipaine PN 10, maksimilämpötila 100°C, minimilämpötila 5°C ja melutaso alle 30dB 30kPa:ssa.

Mitoitus

FVRe-venttiilin valinta perustuu vaadittuun painehäviöön ja virtausominaisuuksiin. Käytä suunnittelupalveluamme tarkkaan valintaan tai katso tuote-esitteestä nopeaa ohjeistusta.

Sovellusalue

Tekstin käännös: Käyttääksesi FVRe-termostaattista patteriventtiiliä oikein, irrota ensin patterin pää ja poista suojakorkki. Käytä FN2-esisäätöavainta säätääksesi virtausnopeutta kääntämällä ohjausholkkia määrätyn kierrosmäärän mukaan. Asenna täyttölaatikko takaisin ja asenna patterin pää uudelleen. Varmista oikea tasapainotus asettamalla suojakorkin aluslevy ja poistamalla se tasapainotuksen jälkeen.

RT-kortisto

FVRe-termostaattinen patteriventtiili on suunniteltu optimoimaan lämmitysteho asuin- ja kaupallisissa ympäristöissä. Se sisältää kv-alueen 0,05-0,5, paineen luokan PN 10 ja kestää lämpötiloja jopa 100°C. Venttiilissä on piilotettu Presetting Tools -toiminto, joka aktivoidaan FN2-avaimella, mikä varmistaa tarkan virtaussäädön energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Melutaso pysyy alle 30 dB 30 kPa:ssa, mikä tekee siitä sopivan hiljaisiin ympäristöihin. Nikkelöidystä messingistä valmistettu FVRe-venttiili takaa kestävyuden ja luotettavan suorituskyvyn.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010048 - Tarvikkeet/varaosat radiaattoreille
Lisätarvike		Yes
Tarvikkeet patteriventtiileille		säätöavain

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FDCL9019100X00SE0	Presetting tool Dynux
	FDJU10000TOX00SE0	Presetting tool FLA