

Unisensa Plus -termostaatti

Finland - Purmo



- Tarkka lämpötilan säätö
- tä, joita voidaan ohjata intuitiivisella sovelluksella
- Paristokäyttöinen tavallisilla AA-paristoilla
- Maantieteellinen paikannus joustavaa lämpötilan hallintaa varten
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Unisenza Plus on langaton huonetermostaatti. Se on Zigbee-yhteensopiva ja langaton sekä sovellusohjattava, kun se on yhdistetty Unisenza Plus Gateway -laitteeseen. Se voi ohjata elektronista termostaattipäätä ja vastaanotinta. Se toimii paristoilla ja on helppo sijoittaa huoneeseen.

Käyttöalue

Unisenza Plus on langaton huonetermostaatti. Sitä voi ohjata langattoman Zigbee-tiedonsiirron avulla. Se toimii paristoilla. Termostaatti voi ohjata E-TRV:tä ja vastaanotinta.

Mitoitus

Parhaan tuotteen valintaan käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaa valintaesitettämme, joka on räätälöity tarpeidesi mukaan.

Sovellusalue

Täydellinen käyttöohje on osoitteessa www.purmo.fi

Voit ohjata termostaattia Unisenza Plus -sovelluksella lataamalla sen IOS- tai Google-sovelluskaupasta.

RT-kortisto

Langaton Unisenza Plus -huonetermostaatti on langaton huonetermostaatti, jossa on Zigbee 3.0. Siinä on kaksikanavaiset ohjauslähdöt langattoman Zigbee-tiedonsiirron kautta. Ensimmäistä kanavaa voidaan käyttää ohjelmoitavaan huonelämpötilan säätöön, ja toinen kanava on tarkoitettu käyttöveden päälle/pois-ajastinohjaukseen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		OpenTherm
Teholähteen tyyppi		paristo
Liitántätyyppi		langaton
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		Yes
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kytkentäohjelmien lukumäärä		2
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	3
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	119
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	3

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza Plus 2-kanavatermostaatti, Asennus- ja käyttöohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b958c8b-75c1-49be-9dd2-65659346b672

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015283	FFUBTRRBDC2CC550	Lämpötilan säätimet