

Monoblocco liitin

Finland - Purmo



- Helppo asennus
- Vahva liitântä
- Korkea yhteensopivuus
- Kestävä
- Ajan säästö

Kuvaus

Monoblocco on monipuolinen liitin Pex-, AluPex- ja Gerpex-putkille, suunniteltu nesteen lämmitys- ja viilennysjärjestelmiin. Sisäänrakennettujen komponenttien ansiosta se varmistaa nopeat ja luotettavat asennukset ilman muttereiden ja kartioiden esiasennusta. Liitin on yhteensopiva ISO-standardin putkien kanssa ja tarjoaa korkean kestävyys- ja enimmäiskäyttöpaineen ollessa 10 bar ja huippulämpötilan 100°C. Täydellinen ammattilaiskäyttöön, se yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa vahvat liitokset

Käyttöalue

Monoblocco soveltuu Pex-, AluPex- ja Gerpex-putkien liittämiseen nestekiertoisissa lämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä. Siinä on täydellinen liitin, joka poistaa irto-osien tarpeen. Ihanteellinen järjestelmiin, joiden maksimipaine on 10 bar ja maksimilämpötila 100°C.

Mitoitus

Tuotevalinta riippuu putken koosta ja seinämän paksuudesta. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Leikkaa putki ja poista purseet. Aseta putki suoraan Monoblocco-liittimeen, kunnes se saavuttaa pohjan. Varmista yhteensopivuus Pex-, AluPex- ja Gerpex-putkien kanssa ISO-standardien mukaisesti. Sovita liitin sopiviin putkimittoihin, kuten 16x2 mm AluPexille. Kiristä säännöllisesti määritetyllä vääntömomentilla.

RT-kortisto

Monoblocco tarjoaa täydellisen liitosratkaisun ilman irtonaisia osia, sopii Pex-, AluPex- ja Gerpex-putkien liittämiseen nestemäisissä järjestelmissä. Siinä on vankka muotoilu, jossa on M22x1,5 liitosmutterit, jotka ovat yhteensopivia ISO-standardin mittojen kanssa. Se kestää jopa 10 barin paineen ja enintään 100°C lämpötilan, mikä takaa korkean luotettavuuden ja kestävyys erilaisissa sovelluksissa. Asenna liitin leikkaamalla putki, poistamalla purseet ja asettamalla se suoraan Monoblocco-liittimeen pohjaan asti. Tämä liitin yksinkertaistaa asennusprosessia säilyttäen vahvat, vuotamattomat liitokset

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 1		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Materiaali liitäntä 2		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 2		messinki CuZn39Pb3 (CW617N)
Pintasuojaliitäntä 2		nikkelöity
Pituus	millimetri (mm)	35
Kiristysmomentti min	newtonmetri (Nm)	-
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Korkeus	millimetri (mm)	35
Syvyys	millimetri (mm)	25
Paino	kilogramma (kg)	0.092

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
AZOSC015C1002000	AZOSC015C1002000	Belize Clamp screw Cu/Steel 15
	FFE28100788I0100	Koppling12X2 3/4 EUROCONE
	FFE28100792I0100	Koppling16X2 3/4 EUROCONE
	FFE28100794I0100	Koppling17X2 3/4 EUROCONE
	FFE28100798I0100	Koppling20X2 3/4 EUROCONE