

Avstänings ventiler med M22 Gänga

Norway - Purmo



- Høy trykkmotstand
- Temperaturtoleranse
- Kompatibilitet
- Holdbar konstruksjon
- Minimering av lekkasje

Beskrivelse

Avstänings ventiler med M22 Gänga er utviklet for krevende HVAC- og rørleggerapplikasjoner, og gir pålitelig isolasjon av væskestrøm i både forsynings- og returledninger. Konstruert av materialer av høy kvalitet for å tåle trykk opp til 10 bar og temperaturer opp til 120°C, sikrer disse ventilene langvarig holdbarhet og effektivitet. De er enkle å installere med standard M22-koblinger og er ideelle for rutinemessig vedlikeholdsarbeid i ulike systemer. Med sin presisjonsdesign minimerer de lekkasjerisiko og opprettholder systemintegritet.

Tiltenkt bruksområde

Avstänings ventiler med M22 Gänga er ideelle for HVAC-systemer, rørleggeroppsett og industrielle applikasjoner hvor pålitelig isolasjon av væskestrøm er nødvendig. Egnert for bruk i både forsynings- og returledninger, er de konstruert for kompatibilitet med M22-koblinger og er designet for å håndtere høyt trykk opp til 10 bar og temperaturer opp til 120°C.

Dimensjonering

Kriterier for valg av Avstänings ventiler med M22 Gänga inkluderer kompatibilitet med eksisterende M22-koblinger, trykk- og temperaturkrav. For raskt valg, bruk vår brosjyre eller designservice.

Hvordan den brukes

Sørg for at Avstänings ventiler med M22 Gänga er installert i riktig vannmengdesretning som angitt av pilen på kroppen. Før installasjon, verifiser at trykk- og temperaturklassifiseringene oppfylles systemkravene dine. Bruk passende verktøy for å unngå å skade ventilen under tilstrømming og unngå å utsette ventilen for temperaturer under 0°C. Rutinemessige kontroller bør gjennomføres for å sikre at ventilen forblir funksjonell og lekkasjefri. Regelmessig vedlikehold inkluderer rengjøring og inspeksjon av tetninger og beslag.

AMA-tekst

Avstänings ventiler med M22 Gänga er designet for HVAC- og rørleggssystemer, og tilbyr pålitelig isolasjon av væskestrøm. Den har høytrykksmotstand opp til 10 bar og kan operere ved temperaturer opp til 120°C. Kompatibel med standard M22-tilkoblinger, sikrer den enkel installasjon og langvarig funksjonalitet. Konstruert av førsteklasses materialer, er den bygget for å vare og tåle krevende forhold. Ideell for både forsynings- og returledninger, er denne ventilen essensiell for å opprettholde systemets integritet, minimere lekkasjer og sikre effektiv drift. Regelmessig vedlikehold og inspeksjon anbefales for å holde ventilen i optimal stand.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010866 - Returventil for radiator
Item weight	Kilogram (kg)	0.115, 0.12, 0.17
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Kapslingsmateriale		Messing
Betjening		Dreieknapp
Dimensjon rørforbindelse		3/8"
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ08VE6060050000	AVST.VENT. Rett ER R3/8
AZ08VE6060060000	AVST.VENT. Rett AR R1/2
AZ08VE6060190000	TP Avstengningsventil Rett M22x1,5
AZ08VE6060200000	TP Avstengningsventil Vinkel M22x1,5